

# PALFOAM™

Легкий вспененный плоский ПВХ лист



Реклама



Формовка

## ► Введение

PALFOAM предлагает удобный в применении, вспененный ПВХ лист в новой версии по супер выгодной цене. Яркая, ровная и гладкая поверхность листа обеспечивает хороший фон для печати и является идеальным решением для производства высококачественных стенов и рекламных щитов. PALFOAM универсален, гибок и чрезвычайно удобен в работе. Лист PALFOM может быть отформован и с легкостью установлен с помощью обычных инструментов.

## ► Основные преимущества

- Выгодная цена
- Легче чем PALIGHT
- Результат 30-ти летнего опыта производства
- Яркая, ровная и гладкая поверхность
- Хорошая изоляция
- Может быть с легкостью обработан обычными инструментами, печатями и красками
- Лист можно с легкостью склеить, провести вакуумную формовку, в соединениях могут быть использованы гвозди или болты
- Высокая химическая стойкость
- Низкая гигроскопичность
- Нетоксичен

## ► Области применения

- Мобильные декорации
- Рекламные стенды для торговых точек
- Вывески
- Конструкции для презентаций
- Внутренняя отделка помещений
- Выставочные стенды



## ► Стандартные размеры

Спецификация	Значение (мм)
Толщины	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Размеры*	2030x3050 1560x3050 1220x3050
Цвет	белый

\* По запросу возможны другие размеры.

## ► Стандартные физические характеристики\*

Свойство	(Метод)	Условия	Единицы	Значение
Плотность	(D-792)		г/см <sup>3</sup>	0.47-0.50
Впитывание воды	(D-570)	ч. при @ 23°C	%	0.28
Модуль предела прочности при изгибе	(D-790)	1мм/мин.	П	700-1100
Жесткость	(Shore D)			78-84
Ударная прочность по Изоду	(D-265)		Дж/м	30-66
Диапазон рабочих температур			°C	-10 to 55
Температура тепловой деформации	(D-648)	Нагрузка: 1.82МП	°C	58-61
Теплостойкость по викат	(D-1525)	Нагрузка: 1кг	°C	75-77
Коэффициент линейного теплового расширения	(D-696)		см/см °C	6.7x10 <sup>-5</sup>
Теплопроводность	(C-177)		W/mK	0.07
Индекс белизны	(D-792)		WI	90
Поверхностное сопротивление	(D-257)		Ohm	5x10 <sup>15</sup>
Объемное сопротивление	(D-257)		Ohm-cm	2x10 <sup>16</sup>

\* информация относится к 2-10мм листам.

## ► PALIGHT® Виды продукции

Продукт	Описание
PALIGHT®	Плоский вспененный ПВХ лист с матовой отделкой с обеих сторон, в различной цветовой гамме.
PALIGHT® 2001	Плоский вспененный ПВХ лист с глянцевым твердым покрытием с одной стороны, в различной цветовой гамме.
PALFOAM™	Плоский облегченный вспененный ПВХ лист по особо выгодной цене.

## PALIGHT® Классификация продукции

Тип	PALFOAM™	PALIGHT®
Описание	Вспененный облегченный лист ПВХ для краткосрочных проектов и выставок. Супер выгодная цена, легче чем PALIGHT	Надежный и универсальный вспененный ПВХ лист, проверенный и одобренный главными изготовителями цифровых принтеров
Цвета	Белый	Белый (ST-10) + Цветной
Индекс белизны	90	103 (Белый)

Корпорация PALRAM Industries не гарантирует получения результатов, аналогичных примерам в данной брошюре, поскольку у компании нет никакого контроля над тем, как другие лица могут использовать материал. Каждый потребитель должен провести собственные тесты, чтобы определить, подходит ли материал для конкретных нужд. Заявления о возможном или предлагаемом использовании материала, содержащиеся в данном брошюре, не являются предоставлением лицензии, вытекающей из любого патента корпорации PALRAM Industries, относящегося к такому использованию, или рекомендацией на использование таких материалов в нарушение любых патентов. Корпорация PALRAM Industries или ее дистрибьюторы не могут нести ответственность за любые убытки, вызванные неверной установкой материала. В связи с постоянной разработкой продукта, что является политикой нашей компании, вам рекомендуется связаться с местным поставщиком продукции корпорации PALRAM Industries, что позволит вам получить самую последнюю информацию.

Europe  
UK  
Israel  
USA  
Australia  
Far East



CIS  
**PALRAM RUSSIA**  
Tel ► +972 4 8459 096  
Fax ► +972 4 8444 012  
igal.sunik@palram.com  
www.palram.ru  
www.palram.com

